Daimlerstraße 11 D-85748 Garching

Telefax (0)89 / 32950-650



Teilegutachten Nr.:

351-1060-98 FBTP, Nachtrag 2

Antragsteller/Hersteller: Umrüstung:

Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, D-46049 Oberhausen

Fahrwerksfedern für ALFA ROMEO 156

Seite: 1

Nachtrag 2 zum **TEILEGUTACHTEN** Nr. 351-1060-98 FBTP

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für die Umrüstung:

Fahrwerksfedern

für Fahrzeugtyp:

ALFA ROMEO 156

des Antragstellers:

APEX Sportfahrwerke Handels GmbH

Max-Planck-Ring 46 D-46049 Oberhausen

Dieses Teilegutachten ist nur gültig mit Originalunterschrift und -stempel der o.g. Firma:

(Datum)

APEX Sportfahrwerke Handels OmbH Unitersenrift der Falk Oros) 80 2000 Pelk 0208/ 80 2085

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung eflischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs.3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme (Anbaubestätigung) mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach §18 Abs.5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11 D-85748 Garching

Telefax (0)89 / 32950-650



Teilegutachten Nr.:

351-1060-98 FBTP, Nachtrag 2

Antragsteller/Hersteller:

Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, D-46049 Oberhausen

Umrüstung:

Fahrwerksfedern für ALFA ROMEO 156

Seite. 2

0. Grund des Nachtrags:

Erhöhung der geprüften Achslast an der Vorderachse

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:

FIAT (I)

Fahrzeugtyp / -ausführung:

932

Handelsbezeichnung:

ALFA ROMEO 156

EG-Nr. (einschl. Nachträgen, soweit keine fahrwerks-

relevanten Anderungen vorliegen):

e3*96/27*0034*.., e3*98/14*0034*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkun-

gen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

keine

II. Technische Beschreibung

Die Tieferlegung des Fahrzeugs erfolgt durch andere Fahrwerksfedern. Sie betrug beim Prüffahrzeug ca. 30 mm. Bei der Begutachtung des umgerüsteten Fahrzeugs ist die tatsächliche Fahrzeughöhe zu messen und in der Anbaubestätigung bzw. im Fahrzeugbrief entsprechend zu korrigieren.

Vorderachse:

FEDERN

Schraubenfedern

Art:

(konisch, oberes Ende eingezogen)

Kennzeichnung (Aufdruck):

4-Zyl.motoren: APEX-Logo und 11-70501 VA

5-u.6-Zyl.motoren: APEX-Logo und 11-70511 VA

Außendurchmesser (max./min.):

120 / 90 mm

Windungszahl: Drahtdurchmesser: 9,75 13,0 mm

Oberfläche:

EPS-beschichtet / gelb

geprüfte (max.) Achslast:

4-Zyl.motoren: 960 kg 5-u.6-Zyl.motoren: 1060 kg

STOSSDÄMPFER:

Serien- oder Sportdämpfer *)

<u>Hinterachse</u>:

FEDERN

Schraubenfedern

Art:

(zylindrisch, linear, unten eingezogen)

Kennzeichnung (Aufdruck):

APEX-Logo und 11-70502 HA

Außendurchmesser (max./min.):

152 / 88 mm

Windungszahl:

6,5

Drahtdurchmesser:

Oberfläche:

EPS-beschichtet / gelb

geprüfte (max.) Achslast:

980kg

12,5 mm

STOSSDÄMPFER:

Serien- oder Sportdämpfer *)

*) mit gleichen Abmessungen wie Seriendämpfer (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) und

Freigabe des Dämpferherstellers für den betreffenden Fahrzeugtyp



Teilegutachten Nr.: Antragsteller/Hersteller:

Umrüstung:

351-1060-98 FBTP, Nachtrag 2

Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, D-46049 Oberhausen

Fahrwerksfedern für ALFA ROMEO 156

Seite: 3

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Es können andere Rad/Reifenkombinationen als die serienmäßigen in Verbindung mit dieser Fahrwerksumrüstung verbaut werden. Gegebenenfalls ist das entsprechende Gutachten für die vorhandene Rad/Reifen-Kombination bei der Begutachtung vorzulegen. Dabei darf die serienmäßige Federwegbegrenzung nicht aufgrund von Auflagen in diesem Gutachten verändert werden.

IV. Hinweise und Auflagen

für den Hersteller / Einbaubetrieb:

 Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umrüstteilen Änderungen ergeben, die die Verwendung der Umrüstteile beeinträchtigen könnten.

für den Fahrzeughalter:

- siehe Punkt 0.
- Wenn sich die Zulassungsstelle das n\u00e4chste Mal mit Ihren Fahrzeugpapieren befasst (z.B. An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.), legen Sie bitte zus\u00e4tzlich die Anbaubest\u00e4tigung f\u00fcr die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor.

für den Sachverständigen für die Änderungsabnahme:

- 1. Um Fälschungen auszuschließen, ist das Teilegutachten nach erfolgter Eintragung durch den Kraftfahrzeug-Sachverständigen einzuziehen.
- Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers verwendet werden.
- Fahrwerk (insbesondere bereits vorhandene Dämpferelemente, usw.), Brems- und Lenkanlage müssen in technisch einwandfreiem Zustand sein.
- 4. Die Spur- und Sturzwerte des Fahrzeugs sind nach der Umrüstung gemäß Herstellerangabe einzustellen und durch ein Messblatt nachzuweisen.
- 5. Die Scheinwerfereinstellung und die Scheinwerferhöhe ist zu überprüfen.
- 6. Die Vorspannung der Federn ist im voll ausgefederten Zustand am Fahrzeug zu prüfen.
- 7. Die Fahrzeughöhe ist neu festzulegen.
- 8. Falls die Bodenfreiheit von 110 mm unterschritten wird insbesondere durch serienfremde Anbauteile (z.B. Spoiler, Auspuffanlage usw.) ist darauf zu achten, dass keine sicherheitsrelevanten Teile die erste Bodenberührung haben. Das Maß der Bodenfreiheit ist zu ermitteln und unter Ziff. 33 der Anbaubestätigung / des Fahrzeugbriefs einzutragen.
- 9. Ist am Fahrzeug eine Anhängevorrichtung vorhanden, so ist auf die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrwerks von 350 mm (Kugelmitte/Fahrbahn) zu achten.
- 10. Falls ein lastabhängiger Bremskraftregler vorhanden ist, ist dieser entsprechend dem Werkstatthandbuch neu einzustellen.

Daimlerstraße 11 D-85748 Garching

Telefax (0)89 / 32950-650



Teilegutachten Nr.:

351-1060-98 FBTP, Nachtrag 2

Antragsteller/Hersteller:

Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, D-46049 Oberhausen

Umrüstung: Fahrwerksfedern für ALFA ROMEO 156

Seite: 4

- 11. Die geprüften maximalen Achslasten (siehe Pkt. II.) bzw. die in den Fahrzeugpapieren aufgeführten zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- 12. Vorschlag für Eintragung in der Anbaubestätigung oder im Fahrzeugbrief (Beispiel):

Ziffer:	Eintragung:
13 (Höhe)	korrigieren, Fzhöhe ist neu festzulegen ***
33 (Bemerkungen)	m. Fahrw.fed. APEX 11-70501 (bzw. 11-70511) VA / 11-70502 HA

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die unter Punkt II beschriebene Änderung wurden entsprechend dem VdTÜV Merkblatt Nr. 751 geprüft. Die dort gestellten Anforderungen werden erfüllt. Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen keine technischen Bedenken.

VI.Anlagen

ohne

VII. Schlussbescheinigung


Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg.-Nr. 96007) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1-4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, 07.03.2003



Dipl.Ing. (FH) Kühnlein Amtlich anerkannter Sachverständiger m.T. für den Kraftfahrzeugverkehr

M. Unler C